

正面

<p style="text-align: center;">Инструкция по эксплуатации</p> <p>LB1240 литий-ионного аккумулятора</p> <hr/> <p>Внимание! Внешний вид товара может отличаться от заявленного.</p> <ol style="list-style-type: none"> Перед эксплуатацией аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки используйте зарядное устройство из комплекта оборудования или рекомендованное производителем. Совместимые модели зарядных устройств: FFCL12-4 Рекомендованная температура зарядки аккумулятора 5-40°C при относительной влажности менее 90%. Во избежание потери емкости, соблюдайте температурный режим хранения 0-45°C. Не допускайте хранения аккумулятора в разряженном состоянии. Перед длительным (более 3 месяцев) хранением аккумулятора его рекомендуется полностью зарядить и обеспечить хранение в сухом месте при 	<p>4.13"</p>
<p>JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD, адрес: Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, China. +86-(400-182-5988) https://dcktool.ru/</p> <p style="text-align: right;">90540600505/2023.07/NO.1</p>	
<p>5.51"</p>	

反面

<p>температуре 0-20°C, с систематической зарядкой не реже, чем один раз в 6 месяцев.</p> <p>6. Утилизация аккумуляторов должна производиться в соответствии с требованиями законодательства. Не допускается выбрасывать аккумуляторы с бытовыми отходами или сжигать.</p> <p>Техника безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не разбирать и не давать детям; - не подвергать воздействию тепла или огня и не хранить под прямым солнечным светом, рядом с источниками микроволнового и ультрафиолетового излучения; - не подвергать резким ударам, падениям и давлению; - не допускать короткого замыкания; - не хранить вповалку; - не подвергать механическим ударам; - в случае протечки элементов аккумулятора не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи, глаза, нос и рот, в противном случае промойте пораженную область большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу; - зарядку аккумулятора производите устройством, входящим в комплект оборудования и соответствующим 	<p>аккумулятору;</p> <ul style="list-style-type: none"> - храните аккумуляторы в сухом и прохладном месте; - не производите очистку клемм аккумуляторов с применением воды и средств на водной основе; - не оставляйте заряженный аккумулятор в зарядном устройстве; - используйте аккумулятор только по прямому назначению
<p>4.13"</p>	
<p>5.51"</p>	

技术要求:

- 纸张采用70g双胶纸, 双面印刷;
 - 字迹清晰, 帮面干净平整;
 - 字体及未标注尺寸按照图纸1:1印刷, 未经允许不得随意更改;
 - "-----" 为压痕线;
 - 零件须符合东成环保要求。
- *注意: 制作过程中,如需调整,请与我司包装组沟通确认。

				70g双胶纸				江苏东成机电工具有限公司	
								电池包俄文说明书	
设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	图幅	LB1240
校对			审定				1:1	A3	
审核									
工艺			日期		共 页	第 页	第一角投影		